ТИП 5.2 - Ecophone Master Eg
Модуларни спуштени плафон А класе звучне апсорпције димензија 600x600x40mm, 600x1200x40 mm, са упуштеном решетком Ecophon ConnectT24 у црној мат боји, Connect Black 01 мат, која је „утопљена“ у црно обојене ивице. Препоручује се у просторијама где се постављају захтеви за добром акустиком и разумљивошћу говора. Свака засебна плоча је лако демонтажна. Конструкција спуштеног плафона Connect са примарном и секундарном конструкцијом од поцинкованог челика се причвршћује за армирано бетонску међуспратну конструкцију. Приближна тежина система спуштеног плафона и потконструкције је 5 kg / m².
Видљива површина има премаз Akutek™ FT, а задњи део плоче прекривен је стакленим воалом. Ивице су обојене у комбинацији црне и одабране Akutex Ft боје.
Плоче су у класи негоривих грађевинских материјала A2-s2,д0 по EN 13501-1 стандарду.

ТИП 5.3 - Ecophone Solo Matrix
у димензијама: 600x1200/40mm и 1200x1200/40mm.
Ecophon Solo Matrix монтира се „Click-in“ системом, за безбедну, брзу и једноставну монтажу, супериорне тачности, без потребе за пост-подешавањем и са мањим бројем фиксних тачака у софиту. Звучни клик сигнал чује се када је потконструкција спојена и у исправном положају. Сви Solo Matrix панели имају унапред инсталиране сидрене вијке за брзу и прецизну уградњу. Свака плоча је појединачно демонтажна и може се користити као ревизиони отвор. Не постоји украјање приликом монтаже.
Уграђују се само целе плоче - без одсечених делова или растура на лицу места.
Потконструкција је од поцинкованог челика типа Т24 и од алуминијума. Конструкција спуштеног плафона са примарном и секундарном конструкцијом се помоћу челичних носача причвршћује за међуспратну конструкцију.
Ecophon Solo Matrix има А класу апсорпције, а по Европском EN 13501-1 стандарду за класу горивости производ је A2-s1,d0.

ТИП 5.4 - Ecophone Opta A модуларни плафон
Плоче су домензија 600x600x15mm, са упуштеном видљивом подконструкцијом, боја бела. Систем је монтажно-демонтажан, плоче су А класе апсорпције, негориве A2-s1, d0, отпорне на влажне просторе.

ТИП 5.5- KCS Perla OP
Акустични, минерални спуштени касетиран плафон од минералних плоче **KCS Perla OP 0.95 dim. 600x600x15mm** са ивицама типа Tegular 15 , разред А . Коефицијент апсорпције звука: 0,95 prema EN ISO 11654. Уздужна звучна изолација плафона је Dn,f,w = 25 dB prema EN 10848-2. Панели су отпорни на релативну влажност ваздуха до 95 %. Панели су у класи негоривих грађевинских материјала.
A2-s1,d0 према EN 13501-1. ISO 5 класа чистоће према EN ISO 14644-1. (npr. KCS Armstrong Perla OP 0.95, System C, board).
Уграђује се у металну потконструкцију од главних и попречних профила Ventatec GK профила, окаченог о примарну таваницу помоћу висилица дужине око 0,5 m.

ТИП 5.6 - AMF Thermatex Star 15 ″ - плафон у санитарним чворовима
Плафони се постављају на висини од 260 do 280cm од пода, од водоотпопрног у комбинацији са растер плафоном, који је монтажно демонтажни.
Минерални спуштени плафони у санитарном чвору (ознака СП1), у белој боји, типа